

**EDITAL**

**Processo de compras Número 132/2016**

O CREDEQ – Centro de Referência e Excelência em Dependência Química – Unidade Aparecida de Goiânia – Jamil Issys, - CNPJ: 02.812.043/0012 – 50, torna público que no dia 18/08/2016 recebera propostas e orçamentos para aquisição dos seguintes serviços ou produtos:

Descrição do objeto (bem ou serviço)	Roteador
Especificações :	<p data-bbox="464 875 512 898">CPU</p> <p data-bbox="675 913 1453 1368">Qualcomm Atheros AR9344 600MHz 128MB 8x 10/100/1000 Mbit / s Ethernet Gigabit com Auto- MDI / X Uma gaiola de 1G Ethernet SFP (Mini- GBIC ; módulo SFP não incluído) , suporte CMSD . 128MB onboard NAND com o apoio partição OS múltipla Uma porta serial RJ45 Reset ; bip ; tensão e monitoramento de temperatura , LCD touchscreen 8-57V , 24V 0.8A PSU incluído , PoE em : 10-57V em Ether1 ( 802.3af / at ou passiva PoE) 200x145x45mm -35C A + 65C testados MikroTik RouterOS v6 , Nível 5 licença , melhoramentos da vida livre do produto interruptor CRS , adaptador de alimentação , microUSB tipo B com o tipo USB Um adaptador</p> <p data-bbox="464 1406 555 1429">Memory</p> <p data-bbox="675 1444 1453 1899">Qualcomm Atheros AR9344 600MHz 128MB 8x 10/100/1000 Mbit / s Ethernet Gigabit com Auto- MDI / X Uma gaiola de 1G Ethernet SFP (Mini- GBIC ; módulo SFP não incluído) , suporte CMSD . 128MB onboard NAND com o apoio partição OS múltipla Uma porta serial RJ45 Reset ; bip ; tensão e monitoramento de temperatura , LCD touchscreen 8-57V , 24V 0.8A PSU incluído , PoE em : 10-57V em Ether1 ( 802.3af / at ou passiva PoE) 200x145x45mm -35C A + 65C testados MikroTik RouterOS v6 , Nível 5 licença , melhoramentos da vida livre do produto interruptor CRS , adaptador de alimentação , microUSB tipo B com o tipo USB Um adaptador</p> <p data-bbox="464 1937 560 1960">Ethernet</p> <p data-bbox="675 1975 1453 2157">Qualcomm Atheros AR9344 600MHz 128MB 8x 10/100/1000 Mbit / s Ethernet Gigabit com Auto- MDI / X Uma gaiola de 1G Ethernet SFP (Mini- GBIC ; módulo SFP não incluído) , suporte CMSD . 128MB onboard NAND com o apoio partição OS múltipla Uma porta serial RJ45 Reset ;</p>

	<p>bip ; tensão e monitoramento de temperatura , LCD touchscreen 8-57V , 24V 0.8A PSU incluído , PoE em : 10-57V em Ether1 ( 802.3af / at ou passiva PoE) 200x145x45mm -35C A + 65C testados Mikrotik RouterOS v6 , Nível 5 licença , melhoramentos da vida livre do produto interruptor CRS , adaptador de alimentação , microUSB tipo B com o tipo USB Um adaptador</p>
SFP	<p>Qualcomm Atheros AR9344 600MHz 128MB 8x 10/100/1000 Mbit / s Ethernet Gigabit com Auto- MDI / X Uma gaiola de 1G Ethernet SFP (Mini- GBIC ; módulo SFP não incluído) , suporte CMSD . 128MB onboard NAND com o apoio partição OS múltipla Uma porta serial RJ45 Reset ; bip ; tensão e monitoramento de temperatura , LCD touchscreen 8-57V , 24V 0.8A PSU incluído , PoE em : 10-57V em Ether1 ( 802.3af / at ou passiva PoE) 200x145x45mm -35C A + 65C testados Mikrotik RouterOS v6 , Nível 5 licença , melhoramentos da vida livre do produto interruptor CRS , adaptador de alimentação , microUSB tipo B com o tipo USB Um adaptador</p>
Storage	<p>Qualcomm Atheros AR9344 600MHz 128MB 8x 10/100/1000 Mbit / s Ethernet Gigabit com Auto- MDI / X Uma gaiola de 1G Ethernet SFP (Mini- GBIC ; módulo SFP não incluído) , suporte CMSD . 128MB onboard NAND com o apoio partição OS múltipla Uma porta serial RJ45 Reset ; bip ; tensão e monitoramento de temperatura , LCD touchscreen 8-57V , 24V 0.8A PSU incluído , PoE em : 10-57V em Ether1 ( 802.3af / at ou passiva PoE) 200x145x45mm -35C A + 65C testados Mikrotik RouterOS v6 , Nível 5 licença , melhoramentos da vida livre do produto interruptor CRS , adaptador de alimentação , microUSB tipo B com o tipo USB Um adaptador</p>
Serial port	<p>Qualcomm Atheros AR9344 600MHz 128MB 8x 10/100/1000 Mbit / s Ethernet Gigabit com Auto- MDI / X Uma gaiola de 1G Ethernet SFP (Mini- GBIC ; módulo SFP não incluído) , suporte CMSD . 128MB onboard NAND com o apoio partição OS múltipla Uma porta serial RJ45 Reset ; bip ; tensão e monitoramento de temperatura , LCD touchscreen 8-57V , 24V 0.8A PSU incluído , PoE em : 10-57V em Ether1 ( 802.3af / at ou passiva PoE) 200x145x45mm -35C A + 65C testados Mikrotik RouterOS v6 , Nível 5 licença , melhoramentos da vida livre do produto interruptor CRS , adaptador de alimentação , microUSB tipo B com o tipo USB Um adaptador</p>

Extras

Qualcomm Atheros AR9344 600MHz 128MB 8x  
10/100/1000 Mbit / s Ethernet Gigabit com Auto- MDI / X  
Uma gaiola de 1G Ethernet SFP (Mini- GBIC ; módulo SFP  
não incluído) , suporte CMSD . 128MB onboard NAND com  
o apoio partição OS múltipla Uma porta serial RJ45 Reset ;  
bip ; tensão e monitoramento de temperatura , LCD  
touchscreen 8-57V , 24V 0.8A PSU incluído , PoE em : 10-  
57V em Ether1 ( 802.3af / at ou passiva PoE)  
200x145x45mm -35C A + 65C testados MikroTik RouterOS  
v6 , Nível 5 licença , melhoramentos da vida livre do  
produto interruptor CRS , adaptador de alimentação ,  
microUSB tipo B com o tipo USB Um adaptador

Power options

Qualcomm Atheros AR9344 600MHz 128MB 8x  
10/100/1000 Mbit / s Ethernet Gigabit com Auto- MDI / X  
Uma gaiola de 1G Ethernet SFP (Mini- GBIC ; módulo SFP  
não incluído) , suporte CMSD . 128MB onboard NAND com  
o apoio partição OS múltipla Uma porta serial RJ45 Reset ;  
bip ; tensão e monitoramento de temperatura , LCD  
touchscreen 8-57V , 24V 0.8A PSU incluído , PoE em : 10-  
57V em Ether1 ( 802.3af / at ou passiva PoE)  
200x145x45mm -35C A + 65C testados MikroTik RouterOS  
v6 , Nível 5 licença , melhoramentos da vida livre do  
produto interruptor CRS , adaptador de alimentação ,  
microUSB tipo B com o tipo USB Um adaptador

Case  
dimensions

Qualcomm Atheros AR9344 600MHz 128MB 8x  
10/100/1000 Mbit / s Ethernet Gigabit com Auto- MDI / X  
Uma gaiola de 1G Ethernet SFP (Mini- GBIC ; módulo SFP  
não incluído) , suporte CMSD . 128MB onboard NAND com  
o apoio partição OS múltipla Uma porta serial RJ45 Reset ;  
bip ; tensão e monitoramento de temperatura , LCD  
touchscreen 8-57V , 24V 0.8A PSU incluído , PoE em : 10-  
57V em Ether1 ( 802.3af / at ou passiva PoE)  
200x145x45mm -35C A + 65C testados MikroTik RouterOS  
v6 , Nível 5 licença , melhoramentos da vida livre do  
produto interruptor CRS , adaptador de alimentação ,  
microUSB tipo B com o tipo USB Um adaptador

Temperature

Qualcomm Atheros AR9344 600MHz 128MB 8x  
10/100/1000 Mbit / s Ethernet Gigabit com Auto- MDI / X  
Uma gaiola de 1G Ethernet SFP (Mini- GBIC ; módulo SFP  
não incluído) , suporte CMSD . 128MB onboard NAND com  
o apoio partição OS múltipla Uma porta serial RJ45 Reset ;  
bip ; tensão e monitoramento de temperatura , LCD  
touchscreen 8-57V , 24V 0.8A PSU incluído , PoE em : 10-  
57V em Ether1 ( 802.3af / at ou passiva PoE)

	<p>OS</p> <p>200x145x45mm -35C A + 65C testados MikroTik RouterOS v6 , Nível 5 licença , melhoramentos da vida livre do produto interruptor CRS , adaptador de alimentação , microUSB tipo B com o tipo USB Um adaptador</p> <p>Qualcomm Atheros AR9344 600MHz 128MB 8x 10/100/1000 Mbit / s Ethernet Gigabit com Auto- MDI / X Uma gaiola de 1G Ethernet SFP (Mini- GBIC ; módulo SFP não incluído) , suporte CMSD . 128MB onboard NAND com o apoio partição OS múltipla Uma porta serial RJ45 Reset ; bip ; tensão e monitoramento de temperatura , LCD touchscreen 8-57V , 24V 0.8A PSU incluído , PoE em : 10-57V em Ether1 ( 802.3af / at ou passiva PoE)</p> <p>Included</p> <p>200x145x45mm -35C A + 65C testados MikroTik RouterOS v6 , Nível 5 licença , melhoramentos da vida livre do produto interruptor CRS , adaptador de alimentação , microUSB tipo B com o tipo USB Um adaptador</p> <p>Qualcomm Atheros AR9344 600MHz 128MB 8x 10/100/1000 Mbit / s Ethernet Gigabit com Auto- MDI / X Uma gaiola de 1G Ethernet SFP (Mini- GBIC ; módulo SFP não incluído) , suporte CMSD . 128MB onboard NAND com o apoio partição OS múltipla Uma porta serial RJ45 Reset ; bip ; tensão e monitoramento de temperatura , LCD touchscreen 8-57V , 24V 0.8A PSU incluído , PoE em : 10-57V em Ether1 ( 802.3af / at ou passiva PoE)</p> <p>200x145x45mm -35C A + 65C testados MikroTik RouterOS v6 , Nível 5 licença , melhoramentos da vida livre do produto interruptor CRS , adaptador de alimentação , microUSB tipo B com o tipo USB Um adaptador</p>		
Quantidade:	1		
Justificativa:	Para configuração e difusão da internet nos computadores ligados na rede.		
Regime de compras	Rotina	Eventual	Urgência
		X	

**As propostas e orçamentos deverão ser enviadas por e-mail para: [COMPRAS@credeq-go.org.br](mailto:COMPRAS@credeq-go.org.br), até o dia 18/08/2016 as 8:00 Horas. As propostas físicas deverão ser entregues no dia 18/08/2016 as 8:00, na sede da unidade conforme endereço constante no site.**

**Na oportunidade, analisando as propostas, orçamentos e após eventual negociação, será eleita a proposta vencedora.**

Os interessados deverão ainda apresentar as seguintes certidões, conforme o art. 14 do regulamento de compras:

Art 14. No caso de pessoa jurídica, deverão ser apresentados pelo fornecedor

Documentos que comprovem a constituição da empresa e sua regularidade fiscal, através da apresentação dos seguintes documentos.

1. Contrato social registrado
2. CNPJ (comprovante de inscrição e situação cadastral)
3. Certidão negativa (INSS, TRABALHISTA, FGTS, FISCO ESTADUAL E MUNICIPAL, RECEITA FEDERAL)
4. Alvará de funcionamento.

\*AS CERTIDÕES SOLICITADAS ACIMA SERÃO EXIGIDAS TAMBÉM NO ATO DO PAGAMENTO.

OS FORNECEDORES DEVERÃO CONSULTAR O REGULAMENTO DE COMPRAS.

AS ENTREGAS DEVEM OBEDECER AOS HORÁRIOS DE ATENDIMENTO DO

DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO.

1. PERÍODO DA MANHÃ DAS 08:00 AS 11:00.

2. PERÍODO DA TARDE DAS 13:00 AS 16:00.

Dúvidas e esclarecimentos:  
(62) 99364-7580 – Cleydson (horário comercial)

Goiânia, 15 de agosto de 2016.

Supervisão de Compras e Logística