

GUIA DE INSTALAÇÃO KIT CONECTASUS

Leia atentamente as instruções antes de executá-las.

1. Coloque a TV com a tela virada para baixo, sobre uma superfície plana, forrada e livre de objetos.
2. Posicione as hastes verticais na TV e efetue a fixação dos parafusos conforme a figura.




HASTES VERTICAIS

PARAFUSOS


LOCAL DE FIXAÇÃO DAS HASTES VERTICAIS

3. Encaixe a TV no suporte, conecte os cabos de força e HDMI e ajuste de modo que ela fique centralizada no suporte.

Encaixar a TV no suporte.



Verificação do encaixe.



CONEXÃO HDMI

4. Coloque o computador sobre a mesa e conecte o cabo HDMI da TV esquerda (monitor principal) na placa de vídeo offboard e o cabo HDMI da TV direita (tela estendida) na placa onboard.



→ PLACA OFFBOARD (TV ESQUERDA)
→ PLACA ONBOARD (TV DIREITA)

5. Conecte os demais periféricos no computador: o teclado, o mouse, o headset e a webcam devem ser ligados nas entradas usb e o microfone deve ser ligado no conector de cor rosa, conecte também o cabo ethernet (rede) e o cabo de força e verifique se o interruptor da fonte de alimentação está na posição ligado. O computador deve ser ligado no estabilizador que acompanha o kit e as TVs devem ser ligadas direto na tomada elétrica.




→ INTERRUPTOR FONTE → ENTRADA ETHERNET (REDE)
→ CABO DE FORÇA → CONECTOR MICROFONE
→ ENTRADAS USB





CONFIGURAÇÃO INICIAL

Após realizar todas as conexões, ligue os aparelhos. Será exibida a seguinte tela:




Por enquanto ignore a janela destacada de verde (Localidade do Computador) e proceda com a configuração do endereço IP, como demonstrado a seguir:


Clique com o botão esquerdo do mouse no ícone de rede, localizado no canto inferior direito da tela, próximo ao relógio do Windows e selecione *“Abrir a Central de Rede e Compartilhamento”*:




Clique com o botão esquerdo do mouse em *"Alterar as configurações do adaptador"*, localizada no lado esquerdo da tela que se abriu:





Clique com o botão direito do mouse sobre *"Conexão Local"* e logo após clique com o botão esquerdo do mouse sobre propriedades:





Clique com o botão esquerdo do mouse sobre “*Protocolo TCP/IP Versão 4 (TCP/IPv4)*” localizado na parte central da janela que se abriu e logo após clique em Propriedades:



Clique do usuário com o botão esquerdo do mouse em “*Usar o seguinte endereço IP:*”, configure o IP de acordo com a faixa de IP da sua localidade com o final “**234**” e os servidores DNS padrões da SES-GO, logo após, clique com o botão esquerdo do mouse em “*Avançado*”:




Clique na aba “DNS” e preencha o campo “*Sufixo DNS para esta conexão:*” com o sufixo: **saude-go.net**. Logo após marque a opção “*Usar o sufixo DNS desta conexão no registro do DNS*”:





Clique em OK, OK novamente e em fechar.

Agora vamos retornar à primeira janela (ignorada no início deste tutorial).




Digite um número de acordo com sua localização (**01** para unidades localizadas em Goiânia e **02** para unidades localizadas no interior do Estado) e clique em “OK” será exibida uma janela com todas unidades de cada localidade (Capital ou Interior):



Localize sua unidade na listagem, digite o número correspondente a ela e clique em OK.

Aguarde as configurações serem executadas e abrirá uma janela informando o novo nome do computador.

Clique em **OK** para reiniciar o computador imediatamente ou aguarde o reinício automático.



Com esses passos, seu computador estará configurado e pronto para utilização.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS



- **Não aparece imagem nas TVs ou a imagem está chuviscada:**

Verifique se os cabos HDMI estão conectados e se está selecionada a entrada correta na TV, através da tecla “input” no controle remoto.




- **Uma das TVs não apresentam imagem:**


Reinicie o computador e na tela de inicio (com a logomarca da POSITIVO) pressione a tecla “delete” no teclado. Será exibida a tela de setup da BIOS.



Com a seta direita do teclado, selecione a aba “Advanced” e com a seta para baixo selecione a opção “Internal Graphics” e aperte a tecla Enter :



Selecione a opção “Enabled” e pressione “Enter”, logo após pressione a tecla F4 para salvar as alterações e sair do setup. Deixe selecionada a opção “Yes” e pressione Enter.



Após o reinício do computador as duas TVs estarão exibindo imagem.